



Transmission infrarouge



Pour palpeurs Pièces



Pour palpeurs Outils



Récepteur infrarouge IC56 | IC57

SYSTÈME DE TRANSMISSION DE DONNÉES SANS FIL

BLUM
focus on productivity



Récepteur infrarouge IC56 | IC57

SYSTÈME DE TRANSMISSION DE DONNEES SANS FIL

Récepteur IR compact avec technologie d'émission et de réception de dernière génération

Les systèmes de réception garantissent une transmission de données rapide et fiable sans fil.

- IC56 : Récepteur standard pour tous les palpeurs infrarouge BLUM
- IC57: Compact, design étudié pour une installation dans la tête de broche
- Transmission très rapide et sûre en cas de contact visuel avec le récepteur
- Design élégant et fonctionnel

Vos avantages :

- Transmission très rapide et sûre
- Commande séquentielle de 2 systèmes de mesure IR avec un récepteur (DUO-Mode)
- Montage possible sans câble visible
- Commande marche/arrêt par flash IR
- Installation facile
- Grand assortiment d'accessoires
- Modèle solide, IP68

Synoptique du système



IC56: Montage avec adaptateur d'angle



IC56: Montage avec kit frontal



IC57 pour le montage dans la tête de broche



Mode DUO

Caractéristiques techniques

IC56

IC57

Caractéristiques techniques	IC56	IC57
Type de protection de l'appareil	IP68	IP68
Transmission du signal	Infrarouge	Infrarouge
Variantes de montage	Montage droit ou incliné dans ou devant la cloison machine	Dans la tête de broche
Caractéristiques d'envoi standard	±25°, > 6 m	±25°, > 3 m
Caractéristiques de réception	±50°, > 4 m (en fonction du palpeur utilisé)	±50°, > 4 m (en fonction du palpeur utilisé)